



LP12012G(SZ) LINE PUMP



Durability & Reliability

易损件寿命提升 & 可靠性提升

Energy Conservation and Low Fuel Consumption

节能、低油耗

Low Maintenance Cost

低维护成本

Wear Parts with Long Service Life

提供易损件长期服务

Efficiency & Convenience

高效便捷

Intelligent Control System

智能控制系统

Technical specifications 技术参数

产品型号 Product Model		LP12012G(SZ)	
整车参数 Dimensions	全长 Overall length (mm)	7060	
	总宽 Overall width (mm)	2480	
	总高 Overall height (mm)	2480	
	上料高度 Feeding height (mm)	/	
	轴距 Wheelbase (mm)	/	
	总重 Gross weight(kg)	8090	
泵送参数 Pumping specifications	混凝土理论输送压力 Max. delivery pressure (theoretical)	低压 Low pressure (MPa)	7
		高压 High pressure (MPa)	13
	混凝土理论输送量 Max. concrete output (theoretical)	低压 Low pressure (m³/h)	106
		高压 High pressure (m³/h)	62
	理论泵送次数 Pumping times (theoretical)	低压 Low pressure (times/min)	23
		高压 High pressure (times/min)	13.5
	输送缸 Delivery cylinder	缸径 Bore (mm)	230
		行程 Stroke (mm)	1900
		料斗容积 Hopper capacity(m³)	0.6
		发动机型号 Upper engine model	/
	发动机额定功率 / 转速 Rated power of upper engine (kW/rpm)	/	
底盘参数 Chassis specifications	底盘品牌 Chassis brand	/	
	底盘型号 Chassis model	/	
	最大允许总质量 Maximum allowable total mass (kg)	/	
	发动机型号 Model of engine	/	
	发动机功率 Engine rated power (kW/rpm)	/	
	发动机最大净功率 Engine maximum net power (kW/rpm)	/	
	轮胎规格 Type specifications	/	
	排放标准 Emission standard	/	
	燃料箱容积 Fuel tank capacity (L)	/	
	排量 Displacement (L)	/	
	最大速度 Max. speed (km/h)	/	