


HGT45

PLACING BOOMS

混凝土布料杆



型号 Model		HGT45
最大布料半径 Max. Placing Radius(m)		44.6
臂架回转角度 Rotation(°)		365
工作环境温度 Working Ambient Temperature(°C)		(-20)~(+50)
塔身高度 Tower Height(m)		50.2
安装型式 Installation Model		塔式 Tower
爬升速度 Climbing Speed(m/min)		0.5~0.8
爬升型式 Climbing Mode		油缸顶升式 Cylinder Jack-up Type
电源 Power Supply		380V, 50Hz
功率 Power(kW)		37
系统压力 System Pressure(MPa)		32
控制方式 Control Systems		近控 / 遥控 Manual / Radio
输送管清洗方式 Pipe Cleaning Mode		水洗 / 干洗 Water / Dry Cleaning
总重 Total Approx. Weight(t)		48.3 (不含配重) 48.3(no counterweight)
平衡配重 Counter Weight(t)		有 (9 吨) Yes (9T)
臂架形式 Boom Design		5RZ
输送管径 Pipe Diameter(mm)		125
末端软管长度 End Hose Length(m)		3
第一节臂 1st Section	长度 Length(mm)	9760
	转角 Articulation(°)	89
第二节臂 2nd Section	长度 Length(mm)	7670
	转角 Articulation(°)	180
第三节臂 3rd Section	长度 Length(mm)	7410
	转角 Articulation(°)	180
第四节臂 4th Section	长度 Length(mm)	9670
	转角 Articulation(°)	235
第五节臂 5th Section	长度 Length(mm)	10060
	转角 Articulation(°)	215