

产品名称 Product name		Tractor truck	
类型 type		6x2专用车	
底盘尺寸参数(mm) Chassis dimension parameters (mm)			
长 Lenth	8200		
宽 Width	2500		
高 Height	2755		
轴距 Wheelbase	4000+1350		
前悬 Front suspension	2050		
后悬 Rear suspension	800		
整车质量参数(kg) Vehicle mass parameter (kg)			
G.V.W		28000kg	
整备质量 Quality of equipment		9265kg	
变速箱 gear box	型号 type	HY130s0-V2.0	
	档数 Number of Gear	自动挡：3个前进挡，1个倒挡。	
	速比 Speed ratio	67.669/31.406/14.887 (R1)	
制动系统 brake system	双回路气压盘式制动，电子制动系统，自动紧急制动系统，车辆稳定系统，车道偏离预警系统，电子驻车功能，坡起辅助。 Dual-Circuit pneumatic drum brake, electronic braking system, automatic emergency braking system, vehicle stability system, lane departure warning system, electronic parking Brake , hill start assist 。		
驾驶室 cab	型号：1870×2450×2340 ；形式：右舵；宽度：2450mm；准载人数：3 ；气囊减震座椅（主驾驶）、电动升降车窗（司机门），电子+机械半浮驾驶室悬置、电动液压翻转、外后视镜电动调节+电加热、夹层玻璃（前风窗）、钢化玻璃（除前风窗外其他玻璃）、7寸液晶仪表、遥控中控锁、12.1寸中控屏、全幅遮阳帘（正副司机处）、多功能方向盘、定速巡航、电子手刹、E 标灯具。		
前后桥 front/middle/rear	前桥 Front axle	工字梁锻造一体式	
		允许承载能力 Allowable carrying capacity	9000kg
	中桥 Middle axle	集成式电驱动桥	
		允许承载能力 Allowable carrying capacity	13000 kg
后桥 Rear axle	冲焊式		
	允许承载能力 Allowable carrying capacity	7500kg	
轮胎 Tire	315/80 R22.5 20PR ；轮胎层级：20 ；轮胎气压(KPa)：930 ；数量：8个（无备胎）；备用胎架：无；轮辋规格：22.5×9 。		
悬架系统 Suspension system	前悬 Front suspension	空气悬架，气囊个数：2	
	中悬 Middle suspension	空气悬架，气囊个数：4	
	后悬 Rear suspension	空气悬架，气囊个数：2	
电池	宁德时代	342kWh	
蓄电池 Batteries	电压(V) Voltage (V)	2x12V=24伏	
	蓄电池容量 (A.h) Battery capacity (A. H)	180 Ah	
最高车速 Maximum speed (Km/h)		100 km/h	
其他	AEBS+ESP, LDWS, 360环视, ELC, 三桥随动转向, 胎压监测		